



LUMINÁRIAS LED

BALIZADOR 4x2

O Balizador 4x2 LED é indicado para uso em escadas, corredores e espaços onde a iluminação no piso seja necessária.

PROPRIEDADES

- › Corpo em policarbonato branco.
- › Difusor em policarbonato frost.
- › Dimensões para instalação em caixas de luz de 4"X2".
- › Possui driver interno integrado.
- › Tipo de instalação: Embutido.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Baixo consumo de energia.



IP20	Bivolt Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

2 anos
GARANTIA

A garantia inicia-se na data de compra do produto e respeita as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EMIÇÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)				EMB. COLETIVA
						A	B	C	D	
181440571	LED-BALIZADOR-PAREDE-4X2-2W-AM3000K-BIVOLT	2W	120 lm	Amarela	3000K	120	80	25	70	10 un
181441373	LED-BALIZADOR-PAREDE-4X2-2W-BR6500K-BIVOLT			Branca	6500K					

MODELO



DIMENSÕES

