



LÂMPADAS LED

Bulbo HP

SÉRIE MG-B

A Lâmpada LED BULBO HP é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas.

PROPRIEDADES

- › Corpo da lâmpada e difusor em policarbonato.
- › As lâmpadas possuem corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- › Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).
- › Possui driver interno isolado.
- › Não desbota objetos (não emite ultravioleta).
- › Composição livre de mercúrio.
- › Baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes.
- › Alto fluxo luminoso.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Disponíveis na temperatura de cor BR6500K.



 E27	 Bivolt Automático 100V - 240V	 NÃO DIMERIZÁVEL	 180°	 >80	 USO INTERNO
BASE	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	DIMENSÃO (mm)		EQUIVALÊNCIA	
							A	B	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE
273111377	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-20W-BIVOLT-MG1800-B	20W	1800 lm	□ BR6500K	90 lm/W	E27	Ø80	113	110W	31W
273111476	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-20W-BIVOLT-MG1800-B-PACK3	20W	1800 lm				Ø100	140	170W	48W
273121376	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2700-B	30W	2700 lm				Ø118	155	210W	57W
273131375	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-40W-BIVOLT-MG3600-B	40W	3600 lm				Ø138	175	275W	75W
273141374	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MG4500-B	50W	4500 lm				Ø160	265	300W	82W
273151373	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-60W-BIVOLT-MG5400-B	60W	5400 lm							



MODELOS
20W, 30W, 40W, 50W, 60W

DIMENSÕES

