



LUMINÁRIAS LED

ARANDELA SUPIMPA



A Arandela Supimpa LED é indicada para iluminação indireta em salas de estar e jantar, quartos, corredores, halls de entrada, etc.

PROPRIEDADES

- › Base e difusor em policarbonato branco.
- › Disponível nas temperaturas de cor 3000K e 6500K.
- › Possui driver interno isolado.
- › Tipo de instalação: Sobrepor.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,50
- › Baixo consumo de energia.



IP20	Bivolt Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

2 anos
GARANTIA

A garantia inicia-se na data de compra do produto e respeita as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	EMISSÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	PESO	DIMENSÕES (mm)			EMB. COLETIVA
									A	B	C	
158010574	LED-ARAND-SUPIMPA-AM3000K-5W-BIVOLT-400	5W	400 lm	80 lm/W	120°	Amarela	3000K	100g	260	160	52	20 un
158011376	LED-ARAND-SUPIMPA-BR6500K-5W-BIVOLT-400					Branca	6500K					

MODELO



DIMENSÕES

