



LUMINÁRIAS LED

CONECTE ATÉ
8 LUMINÁRIAS

LUMINÁRIA LINK HO

A luminária Link HO LED é indicada para retrofit de TUBULAR T8 HO, por ser menor, facilita o transporte e armazenagem. Duas Link HO correspondem a uma Tubular T8 HO.

PROPRIEDADES

- › Corpo e difusor em policarbonato.
- › Disponível na potência de 20W.
- › Acompanha 1 conector com fios para conexão, 2 presilhas metálicas, 2 parafusos, 2 buchas e conector de emenda.
- › Driver interno isolado.
- › Tipo de instalação: Sobrepor.
- › Pode ser conectada até 8 luminárias.
- › Encaixam dentro da calha da Tubular HO.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,90.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

1 ano
GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	TEMPERATURA DE COR	PESO	DIMENSÕES (mm)			EMB. COLETIVA
								A	B	C	
825110872	LED-LUMINARIA-LINK-HO-1150MM-NE4000K-20W-BIV-1800	7898238938195	20W	1800 lm	90 lm/W	☐ NE4000K	240g	1150	30	40	30 un
825111374	LED-LUMINARIA-LINK-HO-1150MM-BR6500K-20W-BIV-1800	7898238938201	20W	1800 lm	90 lm/W	☐ BR6500K	240g	1150	30	40	


MODELO



ACESSÓRIOS

CONTÉM:

- 01 Cabo de alimentação;
- 02 Presilhas para fixação;
- 01 Conector emenda;
- 02 Parafusos/buchas.



DIMENSÕES

