





Perfeita para corredores e áreas de passagens, a **Arandela Scalenus** é a solução ideal para iluminar e dar destaque aos ambientes. Com design diferenciado, a Arandela possui formato triangular se destacando pelo LED Integrado e índice de proteção IP65 permitindo seu uso tanto em áreas internas quanto externas. Indicações de uso: Áreas de circulação, Corredores, escadarias, halls, áreas de jardim e piscina e espaços de convivência.

#### **PROPRIEDADES**

- Corpo em ABS e difusor em Policarbonato
- Disponível na potência de 12W
- › Ângulo de abertura: 120°
- › Baixo Consumo de Energia
- › Tipo de instalação: Sobrepor

#### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- > Tensão de entrada: 100V a 240V
- > Fator de Potência: ≥0,50.

















## ESPECIFICAÇÕES

### **TÉCNICAS E COMERCIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	COR PRINCIPAL	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	FATOR DE POTÊNCIA	DIMENSÕES (mm)			- PESO	Caixa	Múltiplo de
								A	В	C	1230	Externa	Vendas
339150579	LED-ARAND-SCALENUS-AM2700K-12W-BF-BIVOLT	7899452017161	Branco Fosco	12W	840	70	>0,5	110	70	20.4	260	25	5
339161377	LED-ARAND-SCALENUS-BR6500K-12W-BF-BIVOLT	7899452017178						118	72	204	260g	25	

## MODELO



# DIMENSÕES





